



നം.66771/ധി.ബി.2 /09/തസ്വവു

തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ (ധിബി) വകുപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം, തീയതി. 08.01.2010

സർക്കുലർ

വിഷയം:- മുഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത തടയൽ (അവധിശാല) ചട്ടങ്ങൾ, 2000 നടപ്പിലാം കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും WP(c) Nos. 13805/04, 37093/04, 7000/2005, 2991, 3923, 8233, 9297 & 12998 of 2006, 704/09 & 6031/09 എംബേഡമായി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള പഹി. ഹൈകോടതിയുടെ ഉത്തരവുകളുടെ വെളിച്ചതിലും കൈശ്യാവശ്യ അംഗീകാരി മുഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകര്യ അംഗൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും നവീന അവധിശാലകൾ സ്ഥാപിക്കാനും നിലവിലുള്ള അവധിശാലകൾ നവീകരിക്കാനും നടപടി കൈകൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്. അവധിശാലകളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട സ്വന്തകര്യങ്ങളുള്ളതും 2000-ലെ മുഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത തടയൽ (അവധിശാല) ചട്ടങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അവധിശാലകളുടെ സ്ഥാപിക്കലിനും പ്രവർത്തനത്തിനും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യംവേണ്ട സഹകര്യങ്ങൾ മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ ചട്ടങ്ങളിൽ അനുശാസിക്കുന്നതും പൊതു. കേരള ഹൈകോടതി നൽകിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവുകളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതുമായ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുവേണ്ട തദ്ദേശരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാരും അവധിശാലകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതും ആകയാൽ താഴെപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചായിരിക്കണം അവധിശാലകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതും.

1. അംഗീകാരമോ ലെസൻസോ ഇള്ള അവധിശാലകളിലല്ലാതെ മറ്റാരിടത്തും അവധി നടത്തുന്നത് അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല

(എ) അംഗീകാരമോ ലെസൻസോ ഇല്ലാതെ ഒരു അവധിശാലയ്ക്കുള്ളിൽ വച്ചല്ലാതെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ പ്രദേശത്ത് ധാരാരാളമായും ഒരു മുഗത്തെന്നതും അവ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കൂടാതെ താഴെക്കാടുത്തിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന മുഗങ്ങളും അവ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുത്.

- (i) ഗർഡിംഗി ആബേഖിൽ
- (ii) മുന്നു മാസത്തിൽ കുറഞ്ഞ പ്രായമുള്ള കൂട്ടിയുണ്ടകിൽ
- (iii) മുന്നുമാസത്തിൽ കുറഞ്ഞ പ്രായമേ ഉള്ളുവെക്കിൽ
- (iv) അവധി നടത്താൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളതാണെന്ന് മുഗ ഡോക്ടർ സാക്ഷ്യ പത്രം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ

(ബി) അവധിശാല സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒന്നങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയും അവധിശാലയിലെ സ്വന്തകര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനായി കാരികൾക്ക് ഒരു ദിവസം പരമാവധി ഏതു മുഗങ്ങളെ അവധി നടത്താം എന്നു നിജപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

2. ഏറ്റവാഞ്ഞന സ്ഥലം അമവാ വിശ്രമ സ്ഥലം ഒരുക്കൽ:-

താഴെപ്പറയുന്ന സ്വന്തകര്യങ്ങൾ അവധിശാലകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

- (എ) അറവിനു കൊണ്ടു വരുന്ന മുഗങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന സമലതൽ രോഗ പരിശോധനക്കും മറ്റും ആവശ്യമായ സ്ഥലസൗകര്യവും ഏർപ്പെട്ടു തണ്ണം.
- (ബി) ഒരു മുഗ ഡോക്ടർ ഒരു മൺിക്കുറിനുള്ളിൽ 12 മുഗങ്ങൾ എന്നതിൽ കൂടാ തെയ്യം ദിവസം 96 മുഗങ്ങൾ എന്നതിൽ കൂടാതെയും മാത്രമേ വിശദമായി പരിശോധന നടത്താവു.
- (സി) പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള തരത്തിൽ ഒരു യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡോക്ടർ നൽകിയിരിക്കണം.
- (ഡി) വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നോ റെയിൽവേ വാഗണിൽ നിന്നോ മുഗങ്ങളെ ഇറക്കുന്നോ അറവുശാലയ്ക്കെത്തേക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ടഭ്രത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ സ്ഥലത്തിന് ആവശ്യമായ ചതിവു (റാംപ്) നൽകിയിരിക്കണം. അവയ്ക്കു തീറ്റയും വെള്ളവും നൽകാനും വേണ്ടതു സ്ഥലസൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- (ഇ) അറവുശാലകളിൽ കൊണ്ടു വരുന്ന മുഗങ്ങളിൽ പകർച്ച വ്യാധിയും അണ്ണുബാധയും ഉണ്ടാക്കുന്ന സംശയിക്കപ്പെടുന്നവയൈയും ഉപദ്രവകാരി കെളുയും തീറ്റയും വെള്ളവും നൽകി പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി ദറ്റിരിച്ചു നിർത്തണം.
- (എഫ്) അറവുശാലകളിൽ മുഗങ്ങളെ ഓരോരോ വിഭാഗങ്ങളിലായി തിരിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് സ്ഥലമൊരുക്കുകയും അവിടെ തീറ്റയും വെള്ളവും നൽകുന്നതിന് സൗകര്യമൊരുക്കുകയും വേണം.
- (ജി) അറവുശാലയിലെ മുഗങ്ങൾക്കായുള്ള വിശ്രമ സ്ഥാനത്തിന് മേൽക്കുരയുടെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- (എച്ച്) മുഗങ്ങളെ അറവിനു മുമ്പായി പാർപ്പിക്കുന്ന ആലകൾ ഉറപ്പുള്ളതും വിടവില്ലാത്തതുമായ ഇഷ്ടികക്കയോ കോൺക്രീറ്റോ പോലെയുള്ള തെന്നാത്തതും കുളവുകൊണ്ട് ഇടിഞ്ഞു തകരാത്തതുമായിരിക്കണം. അവിടെ സൗകര്യപ്രദമായി മലിന ജലം ഒഴുകി വിടുന്നതിന് സൗകര്യമൊരുക്കുകയും ക്ലോ, പ്രവേശന കവാടം ഒഴികെയ്യുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ 150 - 300 മി.മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഉറപ്പുള്ള തിട്ട പണിത് ആലയ്ക്ക് തുറയുണ്ടാക്കുകയും വേണം.

3. മുഗങ്ങൾക്ക് കിടക്കാനുള്ള ഇടത്തിൽ (ആലകൾ) ഉണ്ടാകേണ്ട സാകര്യങ്ങൾ

- (എ) അറവിനുമുമ്പുള്ള 24 മൺിക്കുർ സമയം മുഗങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം അനുവദിക്കാനായി മുഗ ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം അവയെയെല്ലാം ആലകളിലേക്ക് മാറ്റണം.
- (ബി) അറവുശാലയിൽ കൊണ്ടു വരുന്ന മുഗങ്ങൾക്കുള്ള ഇതരം ആലകൾ അവയുടെ ഏല്ലാത്തിനാനുപാതികമായ വലിപ്പത്തിൽ ഇടമൊരുക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം.
- (സി) അതരം ആലയ്ക്കായി നീക്കി വയ്ക്കാവുന്ന സ്ഥലം വലിയ മുഗത്തിന് 2.8 ചതുരശ്ര മീറ്ററും ചെറിയ മുഗത്തിന് 1.6 ചതുരശ്ര മീറ്ററും ആയിരിക്കണം
- (ഡി) വളപ്പുകളിൽ സുക്ഷിക്കുന്ന മുഗങ്ങളെ അവയുടെ വലിപ്പവും തരവും അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകമായി പാർപ്പിക്കേണ്ടതും ചുട്ട്, തണ്ണുപ്പ്, മഴ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കേതക്കവിധത്തിൽ അവയുടെ നിർമ്മാണം നടത്തിയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(ഇ) ആലകളിൽ ആവശ്യത്തിന് ജലവല്ലൂതയും പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം പരിശോധനയ്ക്ക് സഹകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

4. അറവ് നടത്തുവബോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

(എ) മറ്റു മുഗങ്ങൾക്കു കാണിക്കേ ഒരു മുഗത്തയും അറവുശാലയ്ക്കുള്ളിൽ കൊല്ലാൻ പാടുളളതല്ല.

(ബി) പ്രത്യേക രോഗത്തിനോ അവഗതയ്ക്കോ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നല്ലാതെ കൊല്ലുന്നതിനു മുമ്പായി രാസ ദ്രവ്യങ്ങളോ, മയക്കുമരുന്നോ, ഹോർമോണോ എന്നും തന്നെ കൊടുക്കാൻ പാടുളളതല്ല.

(സി) മുഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് മറ്റു മുഗങ്ങൾക്കാണ് വേണ്ടി അറവു ഹാളിൽ പ്രത്യേക മരകൾ പര്യാപ്തമായ വലിപ്പത്തിൽ ഒരുക്കണം.

(ഡി) മുഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിനുമുമ്പായി ബന്ധാധം കെടുത്തുന്നതിനും അറവിനുശേഷം രക്തം ഷുകരികളയുന്നതിനും അവയെ വ്യത്തിയായി ഷുകരിയെടുക്കുന്നതിനും എത്രയും വേഗത്തിൽ പ്രത്യേകം സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കണ്ണാടത്തണം.

(ഇ) അറവുശാലയിലെ അറവു നടത്തുന്ന സ്ഥലം മുഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ തരത്തിൽ സജജീകരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് അനുഷ്ഠാനം നടത്തിയശേഷം അറവു നടത്തേണ്ടതായുണ്ടെങ്കിൽ അറവു നടത്തുന്ന ഇടവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സ്ഥലവും നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അറവു നടത്തുന്ന ആളിന് എളുപ്പത്തിൽ പുറത്തു കടക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലും അതെ സമയം മാർഗതടസ്സം മറി കടന്നുകൊണ്ട് മുഗങ്ങൾക്ക് ചാടിപ്പോകാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലും ആയിരിക്കണം.

(എഫ്) കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം അറവുശാലയിലെ രക്തം വാർന്നു വീഴുന്ന സ്ഥലം നിശ്ചിത വലിപ്പത്തിലും മറ്റു മുഗങ്ങൾക്കുമേലും ക്ഷാപ്ത ചെയ്യപ്പെടുവയും പൂരത്തും രക്തം തെറിച്ചു വീഴാത്ത തരത്തിലും ആയിരിക്കണം.

(ഈ) അറവുശാലയിലെ രക്തത്തിന്റെ ഷുകരിവിടലും ശേഖരിക്കലും മറ്റും ഉചിതമായ രിതിയിൽ തന്നെ നടത്തണം.

(എച്ച്) അടിക്കടി വ്യത്തിയാക്കൽ വേണ്ടി വരുമെന്നതിനാൽ തറയിലൊറിടൽ കഴുകാനുള്ള ഇടം ആവശ്യമാണ്. ക്ഷാപ്തകാരന് അസ്ഫോർ കൈകളിലും കത്തിയും വെടിപ്പോകുന്നതിന് വാഷ്പവെയ്സിനും കത്തി അണ്ണു വിമുക്തമാക്കാനുള്ള സജജീകരണവും ഒരുക്കണം.

(ഒറ്റ) അറവുചെയ്ത മുഗങ്ങളുടെ ഒരുക്കൽ (ദ്രോഗ്രിങ്ക്) തറയിൽ വച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുളളതല്ല. അവയുടെ തൊലിയും മറ്റും ഉരിക്കുന്നതിനും അവഗിഷ്ടങ്ങൾ എത്രയുംവേഗം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും സംവിധാനം വേണം.

(ജേ) മുഗതോലായും മറ്റും അറവുശാലയിൽ നിന്ന്, ചുറ്റിനും അടച്ചുറപ്പുള്ള കൈ വണിയിലോ താനേ അടയുന്ന വാതിലുള്ള ചരിവ് പ്രതലം വഴിയോ നീക്കം ചെയ്യണ. പരിശോധനാ വേളയിൽ ഒരു കാരണവശാലയും അവ തറയിൽ ചിതറിക്കിടന്ന് കാണപ്പെടാൻ പാടുളളതല്ല.

(കെ) കഴുകലിനുള്ള സ്ഥലവും പര്യാപ്തമായത്ര എണ്ണം വാഷ്പവെസിനുകളും അണ്ണുവിമുക്തമാക്കാനുള്ള സംവിധാനവും അറവു ചെയ്ത മുഗങ്ങളെ ദ്രോ

ചെയ്യുന്ന സഹാരത് നൽകണം. കാലുകൾ, കൊമ്പുകൾ, മറ്റ് അവയവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ എത്രയും വേഗം നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉന്നുവണ്ണികളും അടച്ചുപെട്ടുള്ള കൈവണികളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുകയും അവ ധ്രൂവിങ്ങിനായുള്ള സഹാരതിന് കീഴേക്കുടി കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയത്തക്ക വിധത്തിൽ അവയുടെ സഖാര മാർഗം സുഗമമാക്കുകയും വേണം.

(എൽ)അവവുശാലയിൽ അറവു നടത്തിയ പലതരം മുഗങ്ങളുടെ ആന്തരികാവയ വജ്ഞാദ പതിശോധനയ്ക്കാവശ്യമായ സഹാര സൗകര്യവും മറ്റുമൊന്നു സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. കൈകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും ഉപകരണങ്ങൾ അണ്ണ വിമുക്തമാക്കുന്നതിനും തര കഴുകുന്നതിനും ഉപയോഗ ശൂന്യമായ വസ്തുകൾ എളുപ്പത്തിൽ വെർ തിരിച്ചെടുക്കാനും മതിയായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

(എം) അറവു ചെയ്യപ്പെട്ട മുഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, പരിശോധനയിലൂടെ ഓരോ മുഗത്തിന്റെയും ശരീരം, തല, ആന്തരാവയവങ്ങൾ മുതലായവ ഒരുമിച്ച് അടുക്കിയെടുക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി അവവുശാലയുടെ ഉടമ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തണം.

(എൻ)അവവ് ചെയ്യപ്പെട്ടവയുടെ ശരീരം കഴുകിയെടുക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി മീറ്റർ ഓനിന് 33 മി.മീറ്റർ ചരിവോടു കൂടിയ ഓട ഉടമസ്ഥൻ തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തണം.

5. അവവുശാലയുടെ കെട്ടിടത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ

അവവുശാല സഫ്റ്റി ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടം അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പണിയുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം.

(എ) സ്ഥാപന മണിം

- നിർമ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വിടവില്ലാത്തതും എളുപ്പത്തിൽ കഴുകാൻ പറ്റുന്നതും ദ്രവികരണത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതു മായിരിക്കണം.
- തടി, പ്ലാസ്റ്റിക് ബോർഡുകൾ, ശബ്ദം ക്രമീകരണ ശേഷിയുള്ള സുഷ്ഠിരങ്ങളുള്ള ബോർഡുകൾ തുടങ്ങി ഇഞ്ചുപ്പം പിടിക്കുന്നതും വൃത്തിയാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാ തിരിക്കണം.

(ബി) തരകൾ

ഇഞ്ചുപ്പം നിൽക്കാത്തതും വഴുക്കലില്ലാത്തതും പരുപരുത്തതും വേണ്ടതു ചരിവോടുകൂടിയതുമായിരിക്കണം.

(സി) ഉരുട്ടി തേയ്ക്കൽ (cove)

തിയും ഭിത്തിയും ചേരുന്ന മുലകൾ അഴുക്ക് തങ്ങാത്ത തരത്തിൽ മുലകൾ ഒഴി വാക്കി നിർഘ്ണിക്കണം. ഇതിനായി 100 മി.മീറ്ററിൽ കുറയാത്ത വ്യാസാർത്ഥം വരുന്ന തരത്തിൽ ഉരുട്ടി തേച്ചു മുലകൾ ഒഴിവാക്കി നിർഘ്ണിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഡി) ഉൾഭിത്തികൾ

- ഉൾഭിത്തികൾ മിനുസമുള്ളതും വിടവില്ലാത്ത വസ്തുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും ആയിരിക്കണം. തിളക്കമുള്ള ഇഷ്ടകിയയും തരയോടും, പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമർ പ്ലാസ്റ്റിക്, മാരകമല്ലാത്ത, ഇഞ്ചുപ്പ് രഹിതമായ മറ്റു വസ്തുകൾ എന്നിവ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം.

(ii) കെവണ്ടിയും ഉത്തുവണ്ടിയും പോലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഇടിച്ച് ഉണ്ടാകാവുന്ന കേടുപാടുകൾ തടുകാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ സാനിട്ടറി വസ്തുകൾ ദിത്തികളിൽ പണിണ്ടിരിക്കണം.

(iii) ഉർഭവിനികൾ തന്നിരപ്പിൽ നിന്ന് 2 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ കഴുകാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടം മാലിന്യം കഴുകി മാറ്റി അനുവിമുക്തമാക്കി സംരക്ഷിക്കുകയും ആവാം.

(ഇ) മച്ചുകൾ (സീലിങ്ങ്)

(i) പണി മുറികളിലെ മച്ചുകൾക്ക് 5 മീറ്ററോ അതിൽ കുടുതലോ ഉയരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൈട്ടിത്തിരേ ഒലന അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ മച്ചുകൾ മിനുസ മുള്ളതും നിരപ്പുള്ളതുമായിരിക്കണം.

(ii) മച്ചുകൾ പോർട്ടു ലാൻഡ് സിമേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടോ വലുപ്പത്തിലുള്ള സിമേറ്റ് ആസ്ബെസ്റ്റോസ് ബോർഡ് കൊണ്ടോ നിർമ്മിച്ചതാകണം. അവ കുടിച്ചേരുന്ന സന്ധികളിൽ അയവുള്ള മിശ്രണങ്ങൾ ചേർത്തും വിടവുകൾ സ്വഷ്ടിക്കാത്ത സാധന സാമഗ്രികൾ കൊണ്ട് കുട്ടി യോജിപ്പിച്ചും കട്ടിപ്പറിക്കൽ, ജീർണ്ണിക്കൽ, ചെളി അടിഞ്ഞു കുടൽ എന്നിവയുടെ തോത് കുറച്ചു കൊണ്ട് പണി പൂർത്തികരിച്ചതായിരിക്കണം.

(iii) ചുമരിലെ തിളക്കമുള്ള ഭാഗത്തിനു മുകളിലുള്ള സ്ഥലവും മച്ചും വൃത്തിയായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വെള്ളത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന തരം പെയിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം.

(എഫ്) ജനൽത്തട്ടുകൾ

ശുചികരണം എല്ലാപ്രമാണാനും കെവണ്ടികളും അതുപോലെയുള്ള സാമഗ്രികളും വഴി ജനൽത്തട്ടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാകാനും ജനൽത്തട്ടുകൾക്ക് 45 ഡിഗ്രി ചതീവു നൽകണം. ജനൽപ്പട്ടികൾ തന്നെ നിരപ്പിൽ നിന്ന് 1200 മി. മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ, യന്ത്ര സംവിധാനത്താട്ടേയോ അതല്ലെങ്കിൽ മേൽക്കൂരയിൽ വായു സഖാര മാർഗം ഇട്ടോ ഉചിതമായ റിതിയിൽ വായു സഖാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം.

(ജി) ഇടനാഴികളും വാതിലുകളും

(i) ഉത്പന്നങ്ങൾ റിയൽ പാളങ്ങൾ വഴിയോ കെവണ്ടിയിലുടെയോ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇടനാഴികൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 1500 മി. മീറ്റർ ഉയരവും 1500 മി. മീറ്റർ വിതിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

(ii) വാതിലുകൾ നന്നുകിൽ തുരുവു പിടിക്കാത്ത ലോഹത്താൽ പുർണ്ണമായി നിർമ്മിച്ചതാകണം. മരിച്ച് ഇളം തടി കുട്ടി ഉൾപ്പെട്ട തുരുവു പിടിക്കാത്ത ലോഹം കൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നന്നായി വിളക്കി ചേർത്ത പാളികൾ കൊണ്ട് അതിന്റെ ഇരുവശവും പൊതിണ്ടിരിക്കണം.

(iii) വാതിൽപ്പട്ടികൾ അഴുകോ, കീടങ്ങളോ അടിഞ്ഞു കുടാവുന്ന വിടവുകൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ തുരുവു പിടിക്കാത്ത ലോഹം കൊണ്ട് സുരക്ഷിതമായി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം. വാതിൽ ഭിത്തിയോടു ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അയവുള്ള ഉറപ്പ് മിശ്രണങ്ങൾ ചേർത്ത് അടച്ചിരിക്കണം.

(എ) അരിപ്പുകളും കീട നിയന്ത്രണവും

പ്രാണികൾ കടക്കാനിടയുള്ള എല്ലാ ജനലുകളിലും ഇടനാഴികളിലും മറ്റ് വാതായനങ്ങളിലും അവയെ തടുക്കുന്ന അരിപ്പുകൾ പിടിപ്പിക്കണം. ഒക്സൈ വസ്തുകളുടെ ഏകമാറ്റംനടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഭിത്തിയുടെ പുറവശം വരെയുള്ള ഇടനാഴികളിൽ പ്രാണികളെ തുരത്തുന്ന ഫാനുകളും കൃഷിലുകളും ജനൽ വിരികളും സ്ഥാപിക്കുകയും വേണം.

(ഫ) കരണ്ടുതിനുന്ന ജീവികളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം

മിനുസമുള്ള തരം ഇഷ്ടികയോ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് വസ്തുകളോ കൊണ്ട് ഭിത്തികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയോ ഒഴികെയുള്ള, എല്ലാ ഭിത്തികളും തരം ചേരുന്നയിടങ്ങളിൽ 12.5 മി. മീറ്റർ വലക്കള്ളിയിൽ കുടാത്ത വലിപ്പ മുള്ളു സൂഷിരമുള്ള ലോഹത്തകിട്ടോ കമ്പി വലയോ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം. എലിയും മറ്റും കടക്കാതിരിക്കാൻ പാകത്തിൽ വേണ്ടതു ഉയരത്തിലും നീളത്തിലും അവ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുകയും വേണം.

(ജ) വണ്ടികൾ ഇടുന്ന സ്ഥലം

- വണ്ടികളിൽ സാധനങ്ങൾ കയറ്റുകയും ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിൽ, നന്നായി വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്നതും കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് 6 മീറ്റർക്കിലും തള്ളി നിൽക്കുന്നതുമായ കോൺക്രീറ്റ് പാകിയ കയറ്റികൾ സ്ഥലമോ ജനുകൾക്കായുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോറ്മോ നൽകിയിരിക്കണം.
- അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഗങ്ങളെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മർദ്ദത്താൽ വൃത്തിയാക്കൽ നടത്തുന്ന ജലധാരാ സംവിധാനവും അണുവിമുക്ത സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കണം.

(ക) മലിനജല ഓടകൾ

- ജലം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ മലിന ജലം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണം. ഓരോ 37 ചതുരശ്ര മീറ്റർ തരം വിസ്തീർണ്ണത്തിനും മലിനജല ഗമനമാർഗ്ഗ (ഓടകൾ) സജ്ജ മാക്കിയിരിക്കണം.
- സാധാരണ ഗതിയിൽ മലിനജല ഗമന മാർഗത്തിന്റെ ഓരോ മീറ്റർ നീളത്തിനും ഏകദേശം 20 മി.മീറ്റർ ചരിവു നൽകുകയും അവ മലിനജലം കെട്ടി നിൽക്കാവുന്ന കുഴികളില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഓരോ നിരപ്പോടെ ധാന്യന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.
- ശീതികരിച്ച മുറികളിലോ വരണ്ട സുക്ഷിപ്പു സ്ഥലങ്ങളിലോ ഓവു ചാലുകൾ ഇടരുത്. ഇടുക്കുകളിൽ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാതെ തന്നെ ആവിധായി പോകാവുന്നതാണെങ്കിൽ, അത്തരം മുറികളിൽ ഓവുകൾ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്കെന്നുണ്ടായുമായ ഇളക്കി മാറ്റാനാകുന്ന ലോഹം കൊണ്ടുള്ള സ്ക്രൂ പ്ലാറ്റുകൾ നൽകിയിരിക്കണം.

(എൽ) മലിനജല ഗമന മാർഗത്തിലെ കുഴികളും ഓരങ്ങളും

- രക്തമൊഴുകിപ്പോകുന്ന ചാലുൾപ്പെടയുള്ള ഓരോ ഓവുചാലിനും ആഴത്തിൽ ഉള്ള ഒരു തടം (ഡ്രോപ്പ്) ഒരുക്കിയിരിക്കണം (P/U/S ആകുതിയിൽ)

- (ii) മലിനജല ഗമനമാർഗ്ഗങ്ങൾ, പുറമേയകൾ വായു സഖാരമുണ്ടാകത്തക്ക രിതിയിലുള്ളതും മതിയായ തോതിൽ അറിപ്പുകൾ സജീകരിച്ചതും ആയിരിക്കണം.

(എ) ശുചിത്വത്തിനുള്ള മലിനജല ഗമനമാർഗ്ഗങ്ങൾ

ശൂചാലയങ്ങളിൽ നിന്നും മുത്രപ്പുരകളിൽ നിന്നുമുള്ള മലിനജല ഗമന മാർഗ്ഗങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിനുള്ളിലെ അത്രരം പാതകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും വഴിവഴുപ്പുള്ള അക്കലിലേക്ക് ഒഴുകി വിടാതിരിക്കുകയും വേണം. ചോർച്ചകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്പന്നങ്ങളെയോ ഉപകരണങ്ങളെയോ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കാതിരിക്കത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കണം അവ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കേണ്ടത്.

(എൽ) വെളിച്ചും നൽകലയും വായു സഖാരം ഉറപ്പാക്കലും

- വേണ്ടതെ തോതിൽ നേരിട്ടുള്ള സുരൂ പ്രകാശവും വായു സഖാരവും ലഭിക്കുന്നതോ അതല്ലെങ്കിൽ സമ്യുദ്ധമായി കൃതിമ വെളിച്ചവും യന്ത്രം സംവിധാനത്തോടെയുള്ള വായു ക്രമീകരണവും ഉള്ളതോ ആയും ശീതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത പണി മുറികൾ നൽകണം.
 - മേൽത്തട്ടിനും ജനലുകൾക്കും നന്ദായി പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്ന നിന്മില്ലാത്ത കണ്ണാടികൾ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കണം.
 - പണി മുറിയുടെ തര വിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ ഏകദേശം നാലിൽ ഒരു ഭാഗം കണ്ണാടി പിടിപ്പിച്ചിരാക്കണം. അടുത്തടുത്തായുള്ള കെട്ടിങ്ങൾ, തൊടുമുകളിലായി ഇടുക്കമുള്ള ഇടങ്ങൾ, ഏടുപ്പുകൾ എന്നിങ്ങനെ നേരിട്ടുള്ള സുരൂപ്രകാശത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ അനുപാതം വർധിപ്പിക്കണം.
 - പര്യാപ്തമായ തോതിൽ സുരൂപ്രകാശം കിട്ടാതെയിടങ്ങളിലെല്ലാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഗുണമേന്മയുള്ള കൃതിമ വെളിച്ചും നൽകിയിരിക്കണം.
- (ഓ) എല്ലാ അവവുശാലകളിലും മുഗങ്ങളെ അവവു നടത്തുന്ന ഫോളിലും പണി മുറികളിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള അകലങ്ങളിൽ 200 (lux) തീ കുറയാതെ സാന്നതയിലുള്ള കൃതിമ വെളിച്ചും നൽകിയിരിക്കണം. മാംസ പരിശോധന നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് 500 (lux) തീ കുറയാതെയിരിക്കുന്ന ക്ഷേമ്യം വേണം.
- (പി) എല്ലാ അവവുശാലകളിലും അനുയോജ്യവും പര്യാപ്തവുമായ തോതിൽ വായു സഖാര സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ഉരിഞ്ഞതട്ടുത്ത ഡ്രൈ ചെയ്ത മാംസത്തിനേൻ നേരിട്ടുള്ള സുരൂപ്രകാശം ഏൽക്കാത്ത തരത്തിലായിരിക്കണം അവവു പുരയുടെ നിർമ്മാണം.
- (കൂ) പരിസരത്തായി പര്യാപ്തമായ മർദ്ദത്തിൽ, വേണ്ടതെ തോതിൽ, സുരക്ഷിതമായ ശുശ്മ ജല ലഭ്യത സ്ഥിരമായി ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കണം.
- (ആർ) തര വ്യത്തിയാക്കുന്നോൾ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള കഴുകലിന് ആവശ്യമായ ജലധാരാ മർദ്ദം; കഴിയുന്നതും 200 - 330 kPa ആയിരിക്കണം.

ബഹുമാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

- (എസ്) അവധു നടത്തിയ മുഗ്ധരീരം നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് 1000 - 1700 kPa മർദ്ദം നിലനിർത്തിയിരിക്കണം.
 - (റി) അവധു നടത്തുന്ന തീയില്ലോ, പണിപ്പുരയില്ലോ കഴിയുന്നതും 37 സ്കവൽ മീറ്റർ സ്ഥലമെക്കിലും തീ കഴുകലിനുള്ള പോയിറ്റായി നൽകിയിരിക്കണം.
 - (യു) അവധുപുരയില്ലോ പണിമുറിയില്ലോ ജോലി സമയങ്ങളിൽ ശുദ്ധമായ ചുടുവെള്ളത്തിന്റെ സ്ഥരിക്കായ വിതരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉപകരണങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ അണ്ടുവിമുകതമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചുടുവെള്ളത്തിന്റെ താപനില 82 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കുറയാതിരിക്കണം.
 - (ഡി) ശുചികരണത്തിനാവശ്യമായ അറ്റകുറപ്പണികൾ വേണ്ടി വരുന്നിടത്തെല്ലാം പുർണ്ണമായും സ്വയം പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിർഭ്യക്കുകയും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കണം.
 - (ഡബ്ല്യൂ) അവധുശാലകളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന വസ്തുകൾ ഉപയോഗിക്കാ തിരിക്കണം.
 - (i) ക്രഷ്യയോഗ്യമായ വസ്തുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ചെന്നും ചെന്നിന്റെ ഫലപ്രകട്ടുകളും.
 - (ii) ക്രഷ്യ യോഗ്യമായ വസ്തുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാഡ്മിയം (യാതൊരു വിയരുപത്തിലും) ഉള്ള ഉപകരണങ്ങൾ.
 - (iii) വസ്തുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പെയിറ്റു ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപകരണം
 - (iv) ഇനാമല്ലുള്ള കണ്ണായന്നറുകളും ഉപകരണങ്ങളും ആശാസ്യമല്ല.
 - (v) ഇരയം
 - (എക്സ്) സ്ഥിരമായി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും വൃത്തിയാക്കലിനും പരിശോധനകൾക്കും സഹായകമാകുന്ന തരത്തിൽ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് വേണ്ടതു ആകലഞ്ഞിൽ (കുറഞ്ഞത് 300 മി. മീറ്റർ) ആയിരിക്കണം.
 - (ഒവ) സ്ഥിരമായി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും വൃത്തിയാക്കലിനും പരിശോധനകൾക്കും സഹായകമാകുന്ന തരത്തിൽ തീയിൽ നിന്ന് വേണ്ടതു ഉയരത്തിലോ (കുറഞ്ഞത് 300 മി. മീറ്റർ) ആത്മല്ലക്കിൽ തീയിൽ പുർണ്ണമായും ചേർത്തുറപ്പിച്ചോ (തീരെ ഇടയില്ലാത്ത വിധം) സ്ഥാപിച്ചിരിക്കണം.
- 6. അവധുകാരനെ നിയോഗിക്കുന്നോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ**
- (എ) മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ മറ്റ് തദ്ദേശ സ്ഥാപന അധികാരിയോ നൽകിയിട്ടുള്ള അംഗീകൃത ലെസൻസോ അധികാര പത്രമോ ഇല്ലാത്ത ഒരാളിനെ അവധുശാലയുടെ ഉടമസ്ഥനോ കൈവശാവകാശക്കാരനോ മുൻ്നാളെ ആക്കാനായി നിയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
 - (ബി) 18 വയസ്സ് പുർത്തിയാകാത്ത ഒരാളിനെ യാതൊരു തരത്തിലും അവധുശാലയിൽ ജോലിക്കു നിർത്താൻ പാടില്ല.
 - (സി) പകർച്ചവ്യാധിയോ അണ്ടുബാധയോ ഉള്ള ഒരാളിനെ മുൻ്നാളെ ആക്കാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല.


7. അറവുശാലയിലെ പരിശോധന നടത്താൻ ചുമതലയുള്ളവർ

- (എ) അനിമൽ വെൽഫേറ് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയോ അധികാരപ്പെട്ടത്തെപ്പോൾ എത്തെങ്കിലും വ്യക്തിക്കോ അനിമൽ വെൽഫേറ് ഓഫീസേഷനോ അറവുശാലയുടെ ഉടമസ്ഥനെയോ ചുമതലക്കാരെ നെയ്യോ ജോലി സമയത്ത് മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാതെ എത്ര സമയത്തും മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നു നോക്കേണ്ട ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി പരിശോധന നടത്താൻ അധികാരം ഉള്ളതാണ്.
- (ബി) അധികാരപ്പെട്ടത്തെപ്പോൾ എത്തെങ്കിലും വ്യക്തിയോ അനിമൽ വെൽഫേറ് ഓഫീസേഷനോ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ എത്തെങ്കിലും ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിയമ നടപടികളുടെ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി അനിമൽ വെൽഫേറ് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്കും നൽകാൻ ചുമതലയുണ്ട്.

മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുറപ്പാക്കേണ്ടത് ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ചുമതലയാണ്.

എസ്.എം. വിജയാനന്ദ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

ഉത്തരവിൽ പ്രകാരം



സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ

നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം
ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഡയറക്ടർ, മുഹമ്മദൻ വകുപ്പ്
എല്ലാ കോർപ്പറേഷൻ മേയർമാർക്കും (നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ മുഖ്യമായി)
എല്ലാ കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിമാർക്കും (നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ മുഖ്യമായി)
എല്ലാ നഗരസഭാ ചെയർമാൻമാർക്കും (നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ മുഖ്യമായി)
എല്ലാ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിമാർക്കും (നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ മുഖ്യമായി)
എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്കും (പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ മുഖ്യമായി)
എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർക്കും (പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ മുഖ്യമായി)
എല്ലാ ജീലി കളക്ടർമാർക്കും
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, ശുചിത്വ മിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, കുടുംബശ്രീ, തിരുവനന്തപുരം
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം
(തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ വൈബിസെറ്റിൽ പ്രസിഡന്റീക്കുന്നതിന്)
സെക്രട്ടറി, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്
വിവര പൊതുജന സമർക്ക വകുപ്പ് (പ്രതമാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി)
ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ്
കുപ്പി വകുപ്പ്
കരുതൽ ഫയൽ/ഓഫീസ് കോപ്പി
പകർപ്പ്: തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക്